


GROHTHERM SMARTCONTROL 10 216 7KF 00 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأتربة

• multiple outlets can be run simultaneously


• 36 لتر/دقيقة A + B + C

• 33 لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

GROHTHERM SMARTCONTROL 10 216 7KF 00 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

قِطْعُ الْغِيَارِ



- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب -).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029KF0 رقم الطلب -).
- 2.1: غطاء تغطية (101503KF00 رقم الطلب -).
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب -).
- 3: غطاء منقبوب من المنتصف (49042KF0 رقم الطلب -).
- 4: زر يعمل بالضغط (48361KF0 رقم الطلب -).
- 4.1: pushbutton (140772430 رقم الطلب -).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب -).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب -).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب -).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب -).
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب -).
- 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب -).
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب -).
- 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب -).
- 12: طقم تمديد عام لخلطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب -).

* إكسسوارات اختيارية