


ATRIO 24 359 MS0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج


وصف المنتج:

- طقم للتركيب النهائي يلائم
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- طلاء GROHE Long-Life
- GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي
- شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل
- رمز الدش والحمام المطبوع
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج
- GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محوّل مدمج
- مقابض معدنية
- أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة
- من دون طقم تركيب



ATRIO 24 359 MS0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطع الغيار:



- 1: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب.)
 - 2: temperature control handle (49089MS0 رقم الطلب.)
 - 3: escutcheon (49247MS0 رقم الطلب.)
 - 4: shut-off handle aquadimmer (49090MS0 رقم الطلب.)
 - 5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب.)
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
 - 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
 - 9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
 - 10: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
 - 11: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
 - 12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
 - 13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (14058000 رقم الطلب.)
- * إكسسوارات اختيارية*