

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 118 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م


• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية

• من دون طقم تركيب


• B/C لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج A (إلى الغالق الخارجي) = 34 = لتر/دقيقة المخرج = 29



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 118 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

قطع الغيار:



- 1: لوح تحميل (رقم الطلب: 48362000)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 49029000)
- 2.1: غطاء تغطية (رقم الطلب: 1015030000)
- 2.2: handle adaptor (رقم الطلب: 1015059990)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (رقم الطلب: 49030000)
- 4: زر يعمل بالضغط (رقم الطلب: 48361000)
- 4.1: pushbutton (رقم الطلب: 14077000)
- 5: خرطوشة (رقم الطلب: 48359000)
- 5.1: محور دوران (رقم الطلب: 49088000)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (رقم الطلب: 49028000)
- 7: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 49085000)
- 8: عازل (رقم الطلب: 48360000)
- 9: موسع مقبس* (رقم الطلب: 49059000)
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (رقم الطلب: 49003000)
- 11: سدادات خدمة* (رقم الطلب: 1405300M)
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (رقم الطلب: 14048000)

* إكسسوارات اختيارية